CTLIB

Matt (3=0.95



FLIR b50

La FLIR b50 est une caméra infrarouge légère et performante. Ses batteries Li-ion lui donnent une autonomie de 5 heures sans interruption. Son éclairage FLIR par LED permet de travailler même dans l'obscurité. Son alarme d'isolation et son alarme de point de rosée sont extrêmement utiles pour inspecter les bâtiments. La caméra numérique de 2,3 mégapixels prend des images du visible. En trois interactions, la fonction Fusion Image dans l'image vous aide à produire des images JPEG radiométriques de manière professionnelle. Avec le logiciel FLIR QuickReport™, vous pouvez analyser au bureau les images IR et visibles prises sur le terrain.



Résolution IR de 140 x 140 pixels



Batterie d'une autonomie de 5 heures



Caméra numérique de 1536 x 1536 pixels 📖 Éclairage par LED














Pointeur laser




Fusion (Image dans l'image en trois interactions)

Caractéristiques de la FLIR b50

- Caméra numérique 2,3 mégapixels et un éclairage par LED, pour de belles images quelles que soient les conditions de lumière ambiante
- Image dans l'image (PiP) -Superposition d'une image IR redimensionnable sur une image numérique
- Large gamme de température -Mesures entre -20 °C et +120 °C, pour les applications du bâtiment
- Exactitude de ±2 % Mesure fiable de température
- Alarme d'isolation Montre l'efficacité de l'isolation liée à la structure du bâtiment
- Alarme de point de rosée Signale les zones où il existe un risque de condensation
- Galerie de vignettes Permet de retrouver rapidement les images enregistrées
- Pointeur laser Identifie sur la cible la zone associée au point chaud de l'image IR
- Carte micro SD Enregistrement de plus de 2000 images JPEG radiométriques




Résolution de 140 x 140 pixels




Fusion (PiP en 3 interactions)




Éclairage par LED intégré



Galerie de vignettes





Fusion (Image dans l'image en trois interactions)

Elle facilite l'identification et l'interprétation des images infrarouges. Ce perfectionnement augmente la valeur de l'image infrarouge en vous permettant de la superposer directement sur l'image visible correspondante. Par simple pression d'un bouton, cette fonction combine les avantages de l'image infrarouge et de l'image visible.


Spécifications de la FLIR b50

•	
Données image et optiques	
Champ de vision/distance minimum	25° × 25° / 0,10 m
de focalisation	
Résolution spatiale	3,12 mrad
Sensibilité thermique / NETD	< 0,09 °C à +25 °C / 90 mK
Fréquence des images	9 Hz
Focalisation	Manuelle
Matrice à plan focal (FPA) / Gamme	Microbolomètre non refroidi / de 7,5 à
spectrale	13 μm
Résolution IR	140 × 140 pixels
Présentation de l'image	
Écran	LCD intégré de 3,5 pouces, 256.000
	couleurs, 240 × 320 pixels
Modes d'affichage des images	Image IR, image visible, Image dans
	l'image, galerie de vignettes
Image dans l'image	Zone IR (en trois interactions) sur
mage dans i mage	l'image visible
	i illiugo visibio
Mesurage	D = 00.00 \ .100.00
Gamme de température de l'objet	De –20 °C à +120 °C
Exactitude	±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée
Analyse des mesures	
Points de mesure	Point central
Zones	Un rectangle : min./max.
Correction liée à l'émissivité	Variable de 0,1 à 1,0 ou à partir d'une
	table de matériaux
Correction liée à la réflexion de la	Automatique, basée sur la saisie de la
température apparente	température réfléchie
Isotherme	Une : au-dessus, en dessous
Alarme de point de rosée	Oui
Alarme d'isolation	Oui
Réglages	
Commandes des menus	Palettes (Noir & blanc, Iron, Rainbow),
	ajustement de l'image (automatique/
	manuel)
Paramétrage	Adaptation régionale des unités, de la
	langue, des formats de date et d'heure
	arrêt automatique, luminosité de l'écra
	arrot automatique, fullimostic de l'écra
Enregistrement des images	IDEO : I I I
Enregistrement des images	JPEG standard, y compris les données
	de mesure, sur carte mémoire
Caméra numérique	
Caméra numérique intégrée	2,3 mégapixels (1536 × 1536 pixels) et
	éclairage par deux LED
	D1: 11 1 6 11 1 2 2

Pointeur laser Laser	Diode laser à semi-conducteur AlGaInP, classe 2
Interfaces de communication	
Interfaces	USB-mini, USB-A
Alimentation	
Batterie	Li-ion (remplaçable sur le terrain), autonomie de 5 heures
Chargement	Dans la caméra, sur secteur avec adap- tateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule
Économie d'énergie	Arrêt automatique (sur choix de l'utilisateur)
Utilisation sur courant alternatif	Adaptateur pour courant alternatif : 90 à 260 V 50/60 Hz, 12 V en sortie (vers caméra)
Données environnementales	
Température de fonctionnement	De –15 °C à +50 °C
Température de stockage	De –40 °C à +70 °C
Humidité (fonctionnement et	IEC 68-2-30 sur 24 h, 95 % d'humidité
stockage)	relative entre 25 °C et 40 °C
Protection	IP 54 (IEC 60529)
Résistance aux chocs	25 g (IEC 60068-2-29)
Résistance aux vibrations	2g (IEC 60068-2-6)
Données physiques	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,60 kg
Dimensions (L \times P \times H)	235 × 81 × 175 mm
Contenu de la livraison	
Contenu de la livraison	Boîtier rigide de transport
	Caméra infrarouge avec objectif
	Batterie
	Certificat d'étalonnage
	Logiciel FLIR QuickReport™ pour PC sur CD
	Carte mémoire et adaptateur
	Alimentation
	Guide de démarrage sur papier
	Câble USB
	Documentation de l'utilisateur sur CD
	Carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement

Applications

Caméra numérique, focalisation








Distance minimum de focalisation : 0,4 m







Bâtiment : présence d'eau et de moisissure dans le mur

Bâtiment : déperdition énergétique

Électricité : fusibles surchauffés

Les spécifications et les prix peuvent changer sans préavis. © 2010 FLIR Systems. Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction totale ou partielle sous quelque forme que ce soit.

FLIR Systems, Suède

World Wide Thermography Center Rinkebyvägen 19 - PO Box 3 SE-182 11 Danderyd Tél: +46 (0)8 753 25 00

E-mail : sales@flir.se

FLIR Systems, France

Tél.: +33 (0)1 41 33 97 97 E-mail: info@flir.fr

www.flir.com/thg



Distributeur agréé FLIR Systems:

IRTECH

58 rue de l'Espérance 68120 PFASTATT +33 (0)3 89 52 45 16

www.irtech-environnement.fr irtech@orange.fr